

TASTENKÜRZEL		SLASH-BEFEHLE		WORKFLOWS & TIPPS		MCP-SERVER	
ALLGEMEINE STEUERUNG		SITZUNG		PLAN-MODUS		SERVER HINZUFÜGEN	
Ctrl C	Eingabe / Generierung abbrechen	/clear	Gespräch löschen	Shift Tab	Normal → Auto-Accept → Plan	--transport http	Remote HTTP (empfohlen)
Ctrl D	Sitzung beenden	/compact [fokus]	Kontext komprimieren	--permission-mode plan	Im Planmodus starten	--transport stdio	Lokaler Prozess
Ctrl L	Bildschirm neu laden	/resume	Sitzung wiederaufnehmen	DENKEN & AUFWAND		--transport sse	Remote SSE
Ctrl O	Transkript-Ansicht umschalten	/rename [name]	Aktuelle Sitzung benennen	Alt T	Denken ein/aus	GELTUNGSBEREICHE	
Ctrl R	Suchverlauf umkehren	/branch [name]	Branch-Gespräch	--ultrathink	Maximale Denktiefe	Lokal	~/claude.json (nur du)
Ctrl E	Im Editor öffnen	/cost	Nutzungsstatistik anzeigen	Ctrl Q	Transkript-Viewer anzeigen	Projekt	.mcp.json (geteilt / VCS)
Ctrl X E	Im Editor öffnen (Alias)	/diff	Kontextraster visualisieren	/effort	niedrig/mittel/hoch/max/auto	Nutzer	~/claude.json (global)
Ctrl B	Hintergrundaufgabe starten	/copy [N]	Letzte (N-te) Antwort kopieren	KONTEXTVERWALTUNG		VERWALTUNG	
Ctrl T	Aufgabenliste umschalten	/rewind	Auf Checkpoint zurückspulen	/context	Nutzung & Optimierungstipps	/mcp	Interaktive Oberfläche
Ctrl V	Bild einfügen	/export	Gespräch exportieren	/compact [fokus]	Mit Fokus komprimieren	claude mcp list	Alle Server auflisten
Ctrl X K	Hintergrundagenten beenden	CONFIGURATION		Auto-compact	Feuert bei ~95% Kapazität NEU	claude mcp serve	Claude als MCP-Server starten
Esc Esc	Zurückspulen / zusammenfassen	/config	Einstellungen öffnen	1M Kontext	Opus 4.6 (Max / Team / Ent)	maxResultsSizeChars	Bis zu 500K pro Ergebnis
MODI WECHSELN		/model [Modell]	Modell wechseln	CLAUDE.md	Überlebt Komprimierung!	CLAUDE.MD-DATEIEN	
Shift Tab	Berechtigungsmodi durchschalten	/fast [an aus]	Schnellmodus umschalten	GIT-WORKTREES		./CLAUDE.md	Projekt (team-übergreifend)
Alt P	Planungsmodus	/theme	Farbschema ändern	--worktree name	Isolierter Branch pro Feature	~/claude/CLAUDE.md	Persönlich (alle Projekte)
Alt T	Denken ein/aus	/permissions	Berechtigungen anzeigen	isolation: worktree	Agent in eigenem Worktree	/etc/claude-code/	Verwaltet (orgweit)
Alt O	Schnellmodus	/effort [Stufe]	niedrig/mittel/hoch/max/auto	sparsePaths	Nur benötigte Verzeichnisse	REGELN & IMPORT	
EINGABE & PRÄFIXE		/keybindings	Tastenkürzel anpassen	/batch	Worktrees automatisch erstellen	claude/rules/*.md	Projektregeln
\Enter/Ctrl J	Neue Zeile (kein Absenden)	/terminal-setup	Terminal konfigurieren	SITZUNGS-SCHNELLZUGRIFF		~/claude/rules/*.md	Nutzerregeln
/	Slash-Befehl	WERKZEUGE		claude -c	Letztes Gespräch fortsetzen	paths: frontmatter	Pfadspezifische Regeln
!	Direkter Bash-Befehl	/init	CLAUDE.md erstellen	claude -r "Name"	Nach Name fortsetzen	import in CLAUDE.md	Weitere CLAUDE.md importieren
@	Datei erwähnen + Autovervollst.	/memory	CLAUDE.md-Dateien bearbeiten	/btw Frage	Nebenfrage, kein Kontextkosten	AUTO-GEDÄCHTNIS	
SITZUNGS-PICKER		/mcp	MCP-Server verwalten	SPRACHMODUS		~/claude/projects/	memory/ Ordner
Auf / Ab	Sitzungen navigieren	/hooks	Hooks verwalten	/voice	Push-to-Talk aktivieren	MEMORY.md → Themen	Auto-geladen
Links / Rechts	Erweitern / Einklappen	/skills	Verfügbare Skills auflisten	Leertaste	Aufnehmen, Loslassen = Senden	Max: 25KB / 200 Zeilen	Pro Datei
P R	Vorschau / Suchen	/agents	Agenten verwalten	HEADLESS / BATCH		BERECHTIGUNGSMODI	
A	Alle Projekte	/chrome	Chrome-Integration	claude -p "Frage"	Nicht-Interaktiv	default	Fragt bei jeder Aktion
B	Aktueller Branch	/add-dir	Arbeitsverzeichnis hinzufügen	--output-format json	Strukturierte Ausgabe	acceptEdits	Dateibearbeitungen akzeptieren
Ctrl E	Alle anzeigen	SPEZIAL		--max-budget-usd 5	Kostendeckel	plan	Nur lesen, keine Schreibzugriff
Q / Esc	Transkript verlassen	/powerup	Interaktive Oberfläche NEU	cat datei claude -p	Pipe-Eingabe	dontAsk	Ablehnen, außer explizit erlaubt
		/btw	Nebenfrage, kein Kontextkosten	ZEITPLANUNG & FERNZUGRIFF		bypassPermissions	Alle Prüfungen überspringen
		/loop [desc]	Planmodus + Auto-Start	/loop 5m msg	Wiederkehrende Aufgabe	--dangerously-skip	CLI: alle Prompts überspringen
		/loop [interval]	Wiederkehrende Aufgabe planen	/rc	Remote-Kontrollbrücke NEU		
		/voice	Sprache-zu-Text (20 Sprachen)	--remote	Web-Sitzung auf claude.ai		
		/doctor	Installation diagnostizieren	AUTO-MODUS VERWEIGERT			
		/remote-control	Bridge zu claude.ai NEU	/permissions	Abgelehnt. Aktion mit R wiederholen NEU		
		/usage	Plan- & Ratenlimits				
		/schedule	Cloud-Aufgaben planen				
		/security-review	Sicherheitsanalyse				
		/feedback	Feedback senden				
		/recap	Zusammenfassung generieren				
		/release-notes	Changelog anzeigen				

MODI WECHSELN

Shift Tab

Berechtigungsmodi durchschalten

Alt P

Planungsmodus

Alt T

Denken ein/aus

Alt O

Schnellmodus

EINGABE & PRÄFIXE

\Enter/Ctrl J

Neue Zeile (kein Absenden)

/

Slash-Befehl

!

Direkter Bash-Befehl

@

Datei erwähnen + Autovervollst.

SITZUNGS-PICKER

Auf / Ab

Sitzungen navigieren

Links / Rechts

Erweitern / Einklappen

P R

Vorschau / Suchen

A

Alle Projekte

B

Aktueller Branch

Ctrl E

Alle anzeigen

Q / Esc

Transkript verlassen

SKILLS	AGENTEN	KONFIGURATION	MODELLE & TIPPS
EINGEBAUTE SKILLS /simplify Code-Review (3 parallele Agenten) /batch Parallele Änder. (5–30 Worktrees) /debug [Beschr] Fehlersuche im Debug-Log /loop [interval] Wiederkehrende Aufgabe planen /claude-api API & SDK-Referenz laden SKILL-SPEICHERORTE .claude/skills/<n>/ Projektskills ~/claude/skills/<n>/ Persönliche Skills SKILL FRONTMATTER description Auslöser für Auto-Aufrufe allowed-tools Berechtigungs-Prompts überspringen model Modell für diesen Skill effort Aufwandsstufe überschreiben paths: [globs] Pfadspezifische YAML-Liste context: fork In Unter-Agent ausführen \$ARGUMENTS Nutzereingabe-Platzhalter \${CLAUDE_SKILL_DIR} Skills eigenes Verzeichnis cmd Dynamische Kontextinjektion plugin bin/ Bash-Tool-Executables bereitstellen	AGENTENTARTEN Explore Nur lesen (Auflistung) Plan Software-Architekt General Alle Werkzeuge, komplexe Aufgaben Bash Terminal, separater Kontext AGENT FRONTMATTER permissionMode default/acceptEdits/plan/dontAsk isolation: worktree In Git-Worktree ausführen memory Nutzer / Projekt / Lokal background: true Hintergrundaufgabe maxTurns Agenten-Züge begrenzen initialPrompt Ersten Zug automatisch absenden sendMessage Agent fortsetzen @agent-name Benannte Unteragenten erwähnen SDK AGENT TOOL subagent_type Zu startenden Agententyp wählen isolation: worktree Auto-Bereinigung ohne Änderungen model Sonnet / Opus / Haiku überschreiben description Kurzes Label für Agenten-Aufgabe prompt In sich geschlossene Aufgabe	KONFIG-DATEISPEICHERORTE ~/claude.json Globale Nutzereinstellungen .claude/settings.json Projektkonfiguration (VCS) ~/claude/settings.json Nutzereinstellungen .mcp.json Projekt-MCP-Konfig (VCS) .claude/settings.local.json Lokale Überschreibungen WICHTIGE EINSTELLUNGEN modelOverrides Modell-Aliase zuordnen fragments Wiederverwendbare Prompt-Snippets managedBy Konfig per Org-Policy sperren CLAUDE.MD TIPPS @import Pfad Weitere CLAUDE.md importieren paths: glob Regeln auf Dateimuster begrenzen Kurz halten Zählt zum Kontextlimit Aufzählungen Leichter für Claude zu parsen HOOKS PreToolUse Läuft vor jedem Tool-Aufruf PostToolUse Läuft nach jedem Tool-Aufruf Notification Bei Statusänderungen Stop Beim Sitzungsende /hooks Hooks interaktiv verwalten	AKTUELLE MODELLE claude-opus-4-6 Leistungsstärkste, 1M Kontext claude-sonnet-4-6 Ausgewogen: Speed + Intelligenz claude-haiku-4-5 Schnell, leichtgewichtig CLI-FLAGS --model Modell-String angeben --output-format json Strukturierte Ausgabe (headless) --max-budget-usd 5 Kostendeckel pro Sitzung --permission-mode plan Im Planmodus starten --debug Debug-Logging aktivieren PROMPT-TIPPS Konkret sein Vage Prompts = vage Ergebnisse Beispiele zeigen Nicht nur sagen – demonstrieren CLAUDE.md Kontext über Sitzungen speichern Worktrees Paralleles Arbeiten ohne Konflikte /compact Vor Limit-Erreichen komprimieren ultrathink Schwierige Probleme, lohnt Aufwand /btw Schnellfragen, freier Kontext Pipe-Eingabe cat datei claude -p für Batch XML-Tags Komplexe Prompts klar strukturieren
			Über dieses Cheat Sheet KI-Strategie für Gründer & Operatoren. Wir beginnen nicht mit Tools. thynkit.io